



## Awaryjna/ewakuacyjna Art.-No.: ZAW013WL-AZ-COOL

Wytrzymała naścienna oprawa oświetleniowa, wykonana z odlewu cynkowego, do oświetlania dróg ewakuacyjnych w obszarach wyjść, zgodna z normą EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838. Atrakcyjny wygląd z ukrytymi wkrętami mocującymi. Dostępna w wersji zasilanej z centralnego układu zasilania lub jako autonomiczna ewakuacyjna oprawa oświetleniowa LED.



### DANE TECHNICZNE

|   |  |
|---|--|
| Typ oprawy                                    | Awaryjna/ewakuacyjna                   |
| Montaż  | Naścienny                              |
| Piktogram                                     | Nie                                    |
| Źródło światła                                | LED                                    |
| Materiał obudowy                              | Odlew cynkowy                          |
| Kolor   | RAL 7016                               |
| Stopień ochrony IP                            | 65                                     |
| Odporność na uderzenie IK                     | 8                                      |
| Klasa ochrony                                 | 1                                      |
| Zasilanie awaryjne                            | Autonomiczne                           |
| Monitorowanie                                 | WL - Wireless Professional             |
| Autonomia                                     | 3 h                                    |
| Akumulator                                    | 3,2V / 3,3 Ah LiFePO4                  |
| Tryb pracy                                    | Sieciowo-awaryjny (DS) / awaryjny (BS) |
| Napięcie wejściowe AC                         | 230 V                                  |
| Częstotliwość wejściowa Hz                    | 50 / 60 Hz                             |
| Napięcie wejściowe DC                         | - V                                    |
| Maksymalny pobór mocy                         | 5,3 W                                  |
| Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa            | 3,9 W                                  |
| Pobór mocy praca awaryjna                     | 1,5 W                                  |
| Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym | -25 °C / 40 °C                         |
| Temp. otoczenia w trybie awaryjnym            | -25 °C / 40 °C                         |
| Długość                                       | 65 mm                                  |
| Szerokość                                     | 315 mm                                 |



|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Wysokość                             | 140 mm        |
| Waga                                 | 2.1 kg        |
| Waga z opakowaniem                   | 2.22 kg       |
| Przekrój przyłącza                   | 2.5 mm        |
| Wejście przełączające L <sup>1</sup> | Tak           |
| Blokada światła awaryjnego           | Nie           |
| Złącze akumulatora                   | Wtyczka       |
| Funkcja ściemniania                  | Nie           |
| Strumień świetlny - praca sieciowa   | 190 lm        |
| Strumień świetlny - praca awaryjna   | 190 lm        |
| Kod taryfy celnej                    | 94056180      |
| Kraj pochodzenia                     | Niemcy        |
| EAN                                  | 4260349824897 |

## RYSUNEK TECHNICZNY

