



Luminaire de sécurité No. d'art.: ZAW019ML

Luminaire robuste monté en saillie en zinc moulé sous pression pour l'éclairage des issues de secours et des voies d'évacuation dans les zones de sortie selon DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design élégant grâce au masquage des vis. Disponible comme luminaire de système à batterie centralisée ou à batterie autonome LED.



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type de montage	Mur
Pictogramme	Non
Illuminant	LED
Matériau du boîtier	Moulage sous pression de zinc
Couleur	RAL 9003
Degré de protection	65
Résistance aux chocs IK	8
Classe de protection	1
Alimentation	Système centralisé
Surveillance	ML - système centralisé
Autonomie	CPS
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée Hz	50 / 60 Hz
Tension d'entrée DC	216 V
Puissance max.	3,2 W
Consommation d'énergie maintenue	3,2 W
Consommation d'énergie non maintenue	1 W
Température ambiante maintenu	-30 °C / 35 °C
Température ambiante non-maintenu	-30 °C / 40 °C
Longueur	315 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	140 mm



Poids	2.02 kg
Poids avec emballage	2.14 kg
Coupe transversale	2.5 mm
Entrée de commutation L'	Non
Blocage d'éclairage d'urgence	Non
Connexion batterie	Non
Fonction de gradation	Oui
Flux lumineux en fonctionnement du réseau	220 lm
Flux lumineux en fonctionnement d'urgence	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
Pays d'origine	Allemagne
EAN	4260581710064

DESSIN TECHNIQUE

